



Kraftig og fritstående gulvmodel til store åbne arealer

- Let at installere. Indedelen står direkte på gulvet
- Høj luftcirkulation
- Kun 40 cm dyb
- 3-faset
- Høj effekt



PB100520230425

INNOVA



Til store åbne lokaler, der har brug for let installeret aircondition eller vedvarende opvarmning. Den kraftige inddel giver sammen med enhedens høje kapacitet på 14 kW en effektiv fordeling af køling eller opvarmning over store, åbne flader. Enheden er velegnet til forskellige typer haller og andre åbne lokaler, fx til idrætshaller, ventehaller, servicehaller, bilhaller eller værksteder m.fl.

Inddel



Uddel



Velegnet til forskellige typer af åbne rum

Specifikationer

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA T-FRESH			
INDEDEL		IGZT48NI3-1	
UDEDEL		IGZT48NO3-1	
VÆRME	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	9,20
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+
	Varmeeffekt (nominel)	kW	13,5
	Varmeydelse (min - maks)	kW	2,8 - 14
KØL	Dimensioneringseffekt (P-Design)	kW	12,5
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 - A++
	Køleffekt (nominel)	kW	12,5
	Køleffekt (Min - Max)	kW	3,6 - 13,5
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	587 / 394 / 1882
	Vægt	kg	57
	Luftstrøm (lav - høj)	m ³ /h	1800 - 2400
	Lydniveau (SPL) (Lavt - Højt)	dB(A)	51 - 57
	Lydniveau (PWL) (maks.)	dB(A)	68
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	1028 / 530 / 822
	Vægt	kg	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	69
	Anbefalet sikring	A	3 X 16
Laveste garanterede driftstemp. (Varme / Køl)		C	-15°C / -15°C
Rørstørrelse (væske/gas)		"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel indvendig - udvendig			4 X 1,5
Maks. rørlængde		m	30
Maks. højdeforskel		m	20
Forfyldt rørlængde		m	5
Påfyldning gram/meter		g	40
Spænding		V / Fas / Hz	400 / 3 / 50
GWP / CO ₂ ÆKVIVALENTER			
Kølemiddel			R32
GWP			675
Fyldningsmængde - Vægt		kg	2,60
Påfyldningsmængde - CO ₂ -ækvivalenter		ton	1,755
Max genopfyldningsmængde - Vægt		kg	1
Max genopfyldningsmængde - CO ₂ -ækvivalenter		ton	0,675
VARENUMMER INDEDEL		7125234	
VARENUMMER UDEDEL		7125235	